

FICHA TÉCNICA
COLECCIÓN AQUAE de AUTÉNTICA CERÁMICA

Tipo de producto	Gres artesano de pasta coloreada en masa
Utilización	Pavimentos y revestimientos interiores y exteriores
Absorción de agua	4%
Antideslizante	Si
Resistente a ácidos	Si (excepto clorhídrico y sulfúrico)
Resistente a sistemas de cloración	Si
Tratada en fábrica con Fila W68*	Si
Producto destonificado	Si
Tolerancia dimensional	± 5%
Resistencia a la helada	Si

* Una vez hechos la instalación, rejunte y limpieza se recomienda una aplicación de Fila W68 o Fila Fob Xtrem

** Para pavimentos interiores se recomienda el uso periódico de ceras líquidas tipo Filamatt

*** Se recomienda colocar sin crucetas y con un espesor de junta de 3 a 6 mm

**** La limpieza de final de obra se debe realizar con deterdek pro de fila

FICHE TECHNIQUE
COLLECTION AQUAE de AUTÉNTICA CERÁMICA

Type de produit	Grès artisanale de pâte colorée
Utilisation	Sols et murs intérieurs et extérieurs
Absorption d'eau	4%
Antidérapante	Oui
Résistante aux acides ménagers	Oui (sauf chlorhydrique et sulfurique)
Résistante aux systèmes de chloration salines	Oui
Traitée à l'usine avec du Fila W68*	Oui
Produit dénuancé	Oui
Tolérance Dimensionnelle	± 5%
Résistance au gel	Oui

* Une fois le produit installé, jointé et nettoyé une application du Fila W68 ou Fila Fob Xtrem est recommandée

** Pour les sols intérieurs l'utilisation périodique de cires liquides de type Filamatt est recommandée

*** Il est recommandé d'installer sans croisillons et avec une épaisseur de joint de 3 à 6 mm

**** le nettoyage après avoir fait les joints doit se faire avec deterdek pro de fila

TECHNICAL SPECIFICATIONS
AQUAE COLLECTION from AUTÉNTICA CERÁMICA

Type of product	Full body coloured clay handmade stoneware
Usage	Floors and walls indoor and outdoor
Water absorption	4%
Slip resistant	Yes
Resistance to household acids	Yes (except hydrochloric and sulfuric)
Chlorine and salt systems resistant	Yes
Sealed at the factory with FilaW68*	Yes
Shade variation	Yes
Dimensional features	± 5%
Frost resistance	Yes

* We recommend to seal again with Fila W68 or Fila Fob Xtrem after installation, grouting and cleaning

** For interior floors, the periodic use of liquid waxes type Filamatt is recommended

*** It is recommended to install without spacers and with a joint thickness of 3 to 6 mm

FICHA TÉCNICA
COLECCIÓN MORGAN de AUTÉNTICA CERÁMICA

Tipo de producto	Gres artesano de pasta coloreada en masa
Utilización	Pavimentos y revestimientos interiores y exteriores
Absorción de agua	4%
Antideslizante	Si
Resistente a ácidos de uso doméstico	Si (excepto clorhídrico y sulfúrico)
Resistente a sistemas de cloración	Si
Tratada en fábrica con Fila W68*	Si
Producto destonificado	Si
Tolerancia dimensional	± 5%
Resistencia a la helada	Si

* Una vez hechos la instalación, rejunte y limpieza se recomienda una aplicación de Fila W68 o Fila Fob Xtrem

** Para pavimentos interiores se recomienda el uso periódico de ceras líquidas tipo Filamatt

*** Se recomienda colocar sin crucetas y con un espesor de junta de 3 a 6 mm

**** La limpieza de final de obra se debe realizar con deterdek pro de fila

FICHE TECHNIQUE
COLLECTION MORGAN de AUTÉNTICA CERÁMICA

Type de produit	Grès artisanale de pâte colorée
Utilisation	Sols et murs intérieurs et extérieurs
Absorption d'eau	4%
Antidérapante	Oui
Résistante aux acides ménagers	Oui (sauf chlorhydrique et sulfurique)
Résistante aux systèmes de chloration salines	Oui
Traitée à l'usine avec du Fila W68*	Oui
Produit dénuancé	Oui
Tolérance Dimensionnelle	± 5%
Résistance au gel	Oui

* Une fois le produit installé, jointé et nettoyé une application du Fila W68 ou Fila Fob Xtrem est recommandée

** Pour les sols intérieurs l'utilisation périodique de cires liquides de type Filamatt est recommandée

*** Il est recommandé d'installer sans croisillons et avec une épaisseur de joint de 3 à 6 mm

**** le nettoyage après avoir fait les joints doit se faire avec deterdek pro de fila

TECHNICAL SPECIFICATIONS
MORGAN COLLECTION from AUTÉNTICA CERÁMICA

Type of product	Full body coloured clay handmade stonewear
Usage	Floors and walls indoor and outdoor
Water absorption	4%
Slip resistant	Yes
Resistance to household acids	Yes (except hydrochloric and sulfuric)
Chlorine and salt systems resistant	Yes
Sealed at the factory with FilaW68*	Yes
Shade variation	Yes
Dimensional features	± 5%
Frost resistance	Yes

* We recommend to seal again with Fila W68 or Fila Fob Xtrem after installation, grouting and cleaning

** For interior floors, the periodic use of liquid waxes type Filamatt is recommended

*** It is recommended to install without spacers and with a joint thickness of 3 to 6 mm

FICHA TÉCNICA
COLECCIÓN VASARI de AUTÉNTICA CERÁMICA

Tipo de producto	Gres artesano esmaltado
Utilización	Pavimentos y revestimientos interiores y exteriores
Absorción de agua	4%
Antideslizante	-
Resistente a ácidos de uso doméstico	Si
Resistente a sistemas de cloración	Si
Tratada en fábrica con Fila W68*	No
Producto de-tonificado	Si
Tolerancia dimensional	± 5%
Resistencia a la helada	Si
PEI	PEI 5 marfil / PEI 2 antracita

* Se recomienda colocar sin crucetas y con un espesor de junta de 3 a 6 mm

** Se recomienda sellar con hidrorep de Fila en zonas de aguas una vez pegado pero antes de rejuntar

*** Se recomienda sellar con Fila Fob Xtrem en pavimentos y zonas de aceites una vez pegado pero antes de rejuntar

**** La limpieza de final de obra se debe realizar con deterdek pro de fila

FICHE TECHNIQUE
COLLECTION VASARI de AUTÉNTICA CERÁMICA

Type de produit	Grès artisanale émaillé
Utilisation	Sols et murs intérieurs et extérieurs
Absorption d'eau	4%
Antidérapante	-
Résistante aux acides ménagers	Oui
Résistante aux systèmes de chloration salines	Oui
Traitée à l'usine avec du Fila W68*	No
Produit dénuancé	Oui
Tolérance Dimensionnelle	± 5%
Résistance au gel	Oui
PEI	PEI 5 marfil / PEI 2 antracita

* Il est recommandé d'installer sans croisillons et avec une épaisseur de joint de 3 à 6 mm

** Il est recommandé une couche de Fila Hidrorep dans les zones d'eau une fois collé mais avant jointer

*** Il est recommandé une couche de Fila Fob Xtrem pour les sols et dans les zones d'huile une fois collé mais avant jointer

**** le nettoyage après avoir fait les joints doit se faire avec deterdek pro de fila

TECHNICAL SPECIFICATIONS
VASARI COLLECTION from AUTÉNTICA CERÁMICA

Type of product	Hand-made glazed stoneware
Usage	Floors and walls indoor and outdoor
Water absorption	4%
Slip resistant	-
Resistance to household acids	Yes
Chlorine and salt systems resistant	Yes
Sealed at the factory with FilaW68*	No
Shade variation	Yes
Dimensional features	± 5%
Frost resistance	Yes
PEI	PEI 5 marfil / PEI 2 antracita

* It is recommended to install without spacers and with a joint thickness of 3 to 6 mm

** It is recommended to seal with Fila hidrorep in water areas once the tile is glued but before grouting

*** It is recommended to seal with Fila Fob Xtrem for floors and oil areas once the tile is glued but before grouting

FICHA TÉCNICA
COLECCIÓN MANRIQUE de AUTÉNTICA CERÁMICA

Tipo de producto	Gres artesano esmaltado
Utilización	Revestimiento de paredes interiores
Absorción de agua	6%
Antideslizante	-
Resistente a ácidos de uso doméstico	No
Resistente a sistemas de cloración	No
Tratada en fábrica con Fila W68*	No
Producto destonificado	Si
Tolerancia dimensional	± 5%
Resistencia a la helada	No

* Se recomienda el sellado con Fila Fob Xtrem en zonas de aguas o aceites una vez pegado el material y antes de rejuntar.

** Se recomienda colocar sin crucetas y con un espesor de junta de 3 a 6 mm

*** La limpieza de final de obra se debe realizar con deterdek pro de fila

FICHE TECHNIQUE
COLLECTION MANRIQUE de AUTÉNTICA CERÁMICA

Type de produit	Grès artisanale émaillé
Utilisation	Rèvetement de murs intérieurs
Absorption d'eau	6%
Antidérapante	-
Résistante aux acides ménagers	No
Résistante aux systèmes de chloration salines	No
Traitée à l'usine avec du Fila W68*	No
Produit dénuancé	Oui
Tolérance Dimensionnelle	± 5%
Résistance au gel	No

* Il est recommandé de sceller avec Fila Fob Xtrem dans les zones d'eau ou d'huile une fois le matériau collé et avant le jointoiement

** Il est recommandé d'installer sans croisillons et avec une épaisseur de joint de 3 à 6 mm

*** le nettoyage après avoir fait les joints doit se faire avec deterdek pro de fila

TECHNICAL SPECIFICATIONS
MANRIQUE COLLECTION from AUTÉNTICA CERÁMICA

Type of product	Hand-made glazed stoneware
Usage	Indoor walls
Water absorption	6%
Slip resistant	-
Resistance to household acids	No
Chlorine and salt systems resistant	No
Sealed at the factory with FilaW68*	No
Shade variation	Yes
Dimensional features	± 5%
Frost resistance	No

* We recommend to seal again with Fila W68 after installation, grouting and cleaning.

** It is recommended to install without spacers and with a joint thickness of 3 to 6 mm

FICHA TÉCNICA
COLECCIÓN ALMA de AUTÉNTICA CERÁMICA

Tipo de producto	Gres artesano de pasta coloreada en masa
Utilización	Pavimentos y revestimientos interiores y exteriores
Absorción de agua	4%
Antideslizante	Si
Resistente a ácidos	Si (excepto clorhídrico y sulfúrico)
Resistente a sistemas de cloración	Si
Tratada en fábrica con Fila W68*	Si
Producto destonificado	Si
Tolerancia dimensional	± 5%
Resistencia a la helada	Si

* Una vez hechos la instalación, rejunte y limpieza se recomienda una aplicación de Fila W68 o Fila Fob Xtrem

** Para pavimentos interiores se recomienda el uso periódico de ceras líquidas tipo Filamatt

*** Se recomienda colocar sin crucetas y con un espesor de junta de 3 a 6 mm

**** La limpieza de final de obra se debe realizar con deterdek pro de fila

FICHE TECHNIQUE
COLLECTION ALMA de AUTÉNTICA CERÁMICA

Type de produit	Grès artisanale de pâte colorée
Utilisation	Sols et murs intérieurs et extérieurs
Absorption d'eau	4%
Antidérapante	Oui
Résistante aux acides ménagers	Oui (sauf chlorhydrique et sulfurique)
Résistante aux systèmes de chloration salines	Oui
Traitée à l'usine avec du Fila W68*	Oui
Produit dénuancé	Oui
Tolérance Dimensionnelle	± 5%
Résistance au gel	Oui

* Une fois le produit installé, jointé et nettoyé une application du Fila W68 ou Fila Fob Xtrem est recommandée

** Pour les sols intérieurs l'utilisation périodique de cires liquides de type Filamatt est recommandée

*** Il est recommandé d'installer sans croisillons et avec une épaisseur de joint de 3 à 6 mm

**** le nettoyage après avoir fait les joints doit se faire avec deterdek pro de fila

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ALMA COLLECTION from AUTÉNTICA CERÁMICA

Type of product	Full body coloured clay handmade stoneware
Usage	Floors and walls indoor and outdoor
Water absorption	4%
Slip resistant	Yes
Resistance to household acids	Yes (except hydrochloric and sulfuric)
Chlorine and salt systems resistant	Yes
Sealed at the factory with FilaW68*	Yes
Shade variation	Yes
Dimensional features	± 5%
Frost resistance	Yes

* We recommend to seal again with Fila W68 or Fila Fob Xtrem after installation, grouting and cleaning

** For interior floors, the periodic use of liquid waxes type Filamatt is recommended

*** It is recommended to install without spacers and with a joint thickness of 3 to 6 mm